

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://lepta.nt-rt.ru> || эл. почта: etp@nt-rt.ru

Роликовый трубогиб ERCOLINA CE70

МОДЕЛЬ CE70H3-RLI

Технические характеристики



Описание оборудования

CE70H3-RLI. Привод трёх роликов - гидравлическое позиционирование центрального ролика - кованые стальные валы 70 мм. Боковые гидравлические прижимные ролики для управления по трём осям (RLI).

Особенности оборудования

- Три приводных ролика с приводом от отдельных двигателей, установленные для обеспечения максимальной производительности и минимального отклонения (см. рис. 1);
- Трёхкоординатная система, предотвращающая продольное скручивание, для гибки железных угловых профилей вершиной угла наружу или внутрь, изгиба и для других сложных случаев (см. рис. 2);
- Низковольтная (24 В) панель дистанционного управления с ножным педальным переключателем, сенсорной панелью и 2 джойстиками для позиционирования центрального ролика и (предотвращающих продольное скручивание) боковых роликов (см. рис. 3);
- Кованые валы роликов, подвергнутые термообработке и калиброванию, из никель - хромовой стали, для сведения к минимуму деформации;
- Программируемый электронный блок управления с позиционированием центрального ролика и с сохранением в памяти 8 индивидуальных программ (за один или несколько проходов);
- Конструкция стального корпуса тяжёлого режима и жёсткие компоненты для большого момента сопротивления сечения;
- Резьбовые валы роликов с микрометрической регулировкой фланцев позволяют отказаться от использования прокладок;
- Конструкция стального корпуса для работы в тяжёлых режимах и жесткие компоненты для деталей с большим моментом сопротивления.












Технические характеристики

Модель	CE70H3-RLI
Диаметр вала, мм/дюймы	70/2,8"
Диаметр стандартных роликов, мм/дюймы	245/9,6"
Длина стандартного вала, мм/дюймы	160/6,3"
Максимальный рабочий ход центрального ролика, мм/дюймы	220/8,7"
Частота вращения вала роликов, об/мин	5,6-6,7
Независимые приводные ролики	3 гладких
Верхний приводной двигатель, кВт	1.1
Нижние приводные двигатели, кВт	1.1x2
Мощность гидравлического двигателя, кВт	2
Основная рама станка	Чугун G30
Усилие поршня, т	22
Рабочее положение станка	Горизонтальн. /вертикальн.
Позиционирование центрального ролика	Гидравлическое
Позиционирование корректоров, предотвращающих продольное скручивание	Гидравлическое
Дисплей	Сенсорная панель ЧПУ
Моноблочная структура корпуса станка	Да
Число программ	8
Электрическое ножное педальное управление (низкое напр.)	Да
Уровень шума (при работе станка)	<70 dB
Габариты, см	100x150x136/ 40"x60"x54
Масса, кг	1300
Рабочее напряжение, В*	220/380/440-480 (50-60 Гц)

*Другие напряжения доступны по запросу.

Максимальное сечение*

Сечение	Минимальный радиус, мм.	Размеры, мм.
 газ.труба	3" x 6	600
	100 x 4	600
	80 x 80 x 3.2	1200
	100 x 50 x 3.2	1000
	60	300
	50	300
	100 x 12	800
	120 x 80 x 10	800
	U 30 x 15 UPN 160 x 65	150 800

***Примечание:** за техническими данными и максимальными сечениями обращайтесь к таблицам по изделию арт. CE70H3-RLI.

За другими профилями обращайтесь к таблице "СЕЧЕНИЯ СЕРИИ CE".

Комплект поставки модели–RLI

- Стандартный комплект универсальных роликов;
- Гидравлическая система, предотвращающая боковое скручивание;
- Подъемные крюки;
- Инструменты для технического обслуживания и ремонта;
- Руководство по эксплуатации.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93